

FirePrevent Feuerschutz



FirePrevent FS 300-R

gestrickter Glasfaser Schlauch oder -band mit Silikonbeschichtung

- ▶ Silikonbeschichtet
- ▶ Dauertemperaturfest bis 300°C
- ▶ Chemisch resistent
- ▶ Hohe mechanische Festigkeit

Ein selbstvulkanisierendes Silikonanschlussband ohne Glasfasern ist für die abschließende Montage erhältlich.

Verschraubung

Alternativ zum Anschlussband ist selbstverständlich auch eine Verschraubung möglich.

Abmessungen FS 300-R

Der Schlauch ist in 16 verschiedenen festgelegten Nennweite (innen) ab 6 mm bis zu 102 mm erhältlich. Die Wanddicke beträgt einheitlich 3,5 mm. Fragen Sie an!

Das einseitig silikonbeschichtete Glasfaserband ist in sechs verschiedenen Breiten von 25 mm bis 152 mm erhältlich.



FirePrevent FS 550

Glasfasergeflecht mit schiebefester Beschichtung

- ▶ Dauertemperaturfest bis 550°C
- ▶ Schiebefeste Beschichtung
- ▶ Dehnbar und flexibel
- ▶ Mehrlagig einsetzbar und dabei isolierend

Abmessungen

im ungedehnten Zustand sind folgende Innendurchmesser bei AGK erhältlich: 5, 10, 15, 25, 30 und 65 mm.

Temperaturbelastung in °C	Temperatur kalte Seite in °C bei 1-facher Isolierung	Temperatur kalte Seite in °C bei 2-facher Isolierung
300	240	210
400	300	240
500	350	280

AGK Fax: + 49 (231) 93 69 64-50

Außergewöhnlich Gute Kompetenz!



Sehr geehrte Damen und Herren,
nutzen Sie diese Anfrage um sich noch mehr Informationen über die AGK und
Ihre Produkte zu holen oder gehen Sie ins Internet unter www.agk.eu.

ANFORDERUNG

- Bitte schicken Sie mir das komplette Datenblatt
über FirePrevent FS zu.
- Bitte senden Sie mir Muster von FirePrevent FS zu.
- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf!

Firma

Name, Vorname

Abteilung / Funktion

Strasse

Land, PLZ und Ort

Telefon

Fax

Email

DuroBest®

K-Therm®

GleitTherm®

ThermTextil